



如何订购

ACCUDRAW® 标定柱

Accudraw 标准结构材料:

- AC = 聚丙烯(PP)结构-(选择见下面);
- PV = 聚氯乙烯 (PVC) 结构- (选择见下面)
- ACS = 玻璃标定柱 (只有#2 的类型)
 - 亚加力外管
 - 304 不锈钢的五金零件
 - Viton 浸润的 O 型圈 - (选择见下面)
 - Buna O 型圈外边密封

例如: AC#1-1000-B

- AC = PP (聚丙烯)
- 1 = 只有底部螺纹连接
- 1000 = 1000 毫升
- B = BSP 螺纹

如: AC#1-1000-B

AC #1 - 1000 B

材料:

- AC = PP (聚丙烯)
- PV = PVC 聚氯乙烯
- ACS = 玻璃

类别:

- 1 = 只有底部螺纹连接
- 2 = 顶/底部螺纹连接
- 3 = 底部连接, 排气孔形式的可移除的防尘盖

标准连接是 NPT 螺纹 选择 (加后缀)

- S = 插口焊接
- GTV = 玻璃/TFE 连接
- GKV = 玻璃/PVDF 连接
- GCV = 玻璃/CPVC 连接
- GSV = 玻璃/不锈钢结构
- B = BSPT 螺纹
- F = 法兰

用 V 替代 E 表示 r
EPDM 浸润 O 型圈密封

大小:

- 100 = 100 毫升 (1.6 加仑/小时)
- 250 = 250 毫升 (4 加仑/小时)
- 500 = 500 毫升 (8 加仑/小时)
- 1000 = 1000 毫升 (16 加仑/小时)
- 2000 = 2000 毫升 (32 加仑/小时)
- 4000 = 4000 毫升 (64 加仑/小时)
- 6000 = 6000 毫升 仅有玻璃
- 8000 = 8000 毫升 仅有玻璃
- 10000 = 10000 毫升 (160 加仑/小时)
- 20000 = 20000 毫升 (320 加仑/小时)

* 玻璃标定柱只有#2 的类别

大小范围	PP	=	100 - 4,000
	PVC	=	100 - 20,000
	玻璃	=	100 - 20,000

PP	只有毫米刻度
PVC	ml/GPH 刻度
玻璃	只有毫米刻度



制造商: 普耐美流体系统有限公司

PRIMARY FLUID SYSTEMS INC.

加拿大安大略省伯灵顿市库克大街 1050 号 邮编: L7T 4A8
 电话: (905) 333-8743 传真: (905) 333-8746
 免费电话: 800-766-6580 Email: primary@primaryfluid.com