

如何订购

PFS 总管线注入阀

总管线注入阀标准材料结构:

阀体材料 (选择见下面)

CCS = 1/2" 连接进入端, 在 Viton 密封下, 3/4"NPT 外螺纹连接到系统
CCSE = 1/2" 连接进入端, 在 EPDM 密封下, 3/4"NPT 外螺纹连接到系统
316 不锈钢弹簧
陶瓷止回球
1/8" 排放口

例如: CCS-58-CPVC-HI

CCS = 带 Viton 密封的管子连接
1/2" NPT 螺纹
4 5/8" 插入
CPVC (Corzan)
Hastelloy C 弹簧和止回球

注意: 某些型号的总管线注入阀有 CRN 注册编号。关于价格和是否有货, 请联系工厂。

根据需要可以提供其他结构的材料和不起泡的/能复位的止回阀。

如: 产品号码 **CCS-58-CPVC-HI-25**

CCS - 58 - CPVC - HI - 25

总管线注入阀

CCS = 1/2" 连接进入端, 在 Viton 密封下, 3/4"NPT 外螺纹连接到系统
CCSE = 1/2" 连接进入端, 在 EPDM 密封下, 3/4"NPT 外螺纹连接到系统

标准的排放口是 1/8"

-25 = 更高的流量可选 1/4" 的排放口。

注射棒连接

5 = 1/2" NPT 螺纹
5B = 1/2" BSPT 螺纹
5F = 1/2" 法兰
7 = 3/4" NPT 螺纹
7B = 3/4" BSPT 螺纹
7F = 3/4" 法兰

可根据需求提供其他的尺寸

可选的: (后缀) 弹簧和止回球材料

H = 哈氏合金 "C" 弹簧
I = 哈氏合金 "C" 止回球
TS = Beta "C" 钛合金弹簧
TB = 2 级钛合金止回球
K = PVDF 材料止回球
T = TFE 材料止回球

插入长度

6 = 2 5/8"
8 = 4 5/8"

可根据需求提供更长的插入长度。

阀体材料

PVC = 聚氯乙烯
PP = 聚丙烯
PVDF = 聚偏氟乙烯
316S/S = 316L 不锈钢
HAST = 哈氏合金 "C" 276
CPVC = CPVC Corzan



制造商: 普耐美流体系统有限公司

PRIMARY FLUID SYSTEMS INC.

加拿大安大略省伯灵顿市库克大街 1050 号 邮编: L7T 4A8
电话: (905) 333-8743 传真: (905) 333-8746
免费电话: 800-766-6580 Email: primary@primaryfluid.com