

# 如何订购

## PFS 注射阀

### 注射阀材料结构:

阀体材料 (见下面)

316 不锈钢弹簧

陶瓷止回球 I

1/2" NPT 外螺纹连接

1/8" 排放口

**注意:** 某些型号的注射阀有 CRN 注册编号。关于价格和是否有货, 请联系工厂

例如: **IQ-56-CPVC-HI**

Injection Quill - 1/2" NPT 外螺纹管子连接

1/2" NPT

2 3/8" 插入

CPVC (Corzan)

哈氏合金 C 弹簧和止回球

根据需要可以提供其他结构的材料和不起泡的/能复位的止回阀。

如: **IQ-56-CPVC-HI-25**

**IQ - 56 - CPVC - HI - 25**

#### 注射阀

所有标准的注射阀 NPT 外螺纹管子连接

#### 注射棒连接

5 = 1/2" NPT 螺纹

5B = 1/2" BSPT 螺纹

5F = 1/2" 法兰

7 = 3/4" NPT 螺纹

7B = 3/4" BSPT 螺纹

7F = 3/4" 法兰

根据需要可以提供其他尺寸的注射棒。

#### 插入长度

6 = 2 5/8"

8 = 4 5/8"

根据需要可以提供更长的插入长度。

标准的排放口是 1/8"

-25 = 更高的流量可选 1/4" 的排放口。

#### 可选的: (后缀)

##### 弹簧和止回球材料

H = 哈氏合金 "C" 弹簧

I = 哈氏合金 "C" 止回球

TS = Beta "C" 钛合金弹簧

TB = 2 级钛合金止回球

K = PVDF 材料止回球

T = TFE 材料止回球

#### 阀体材料

PVC = 聚氯乙烯

CPVC = CPVC Corzan

PP = 聚丙烯

PVDF = 聚偏氟乙烯

316S/S = 316L 不锈钢

HAST = 哈氏合金 "C" 276



制造商: 普耐美流体系统有限公司

PRIMARY FLUID SYSTEMS INC.

加拿大安大略省伯灵顿市库克大街 1050 号 邮编: L7T 4A8

电话: (905) 333-8743

传真: (905) 333-8746

免费电话: 800-766-6580 Email: primary@primaryfluid.com